

Naujiena

Sikkens Autosurfacers Optima gruntas

Pirmas naujos kartos produktas, sukurtas atliepti šiuolaikinius servisų poreikius: taupyti energiją, trumpinti laiką, turėti vieną produktą visiems remonto darbams.



- ✓ Greitas džiūvimas prie 20 laipsnių.
- ✓ One Stop sistema - nereikia laukti tarp sluoksnių.
- ✓ Nuo 1 iki 4 sluoksnių sudaro nuo 50 iki 300 mikronų.
- ✓ Šveičiamas arba nešveičiamas.
- ✓ Antikorozinės savybės be jokių "servetėlių".
- ✓ Dengiamas ant visų paviršių: plieno, aliuminio, cinko, plastmasių.
- ✓ Sutaupo iki 85% energijos lyginant su paprastais gruntais dėl greito džiūvimo.



Telefonas:
+37060648525



El. paštas:
info@aipa.lt

Su šlifavimu

3 : 1 : 1 Autosurfacer Optima Autosurfacer Optima Hardener Sanding Autosurfacer Optima Reducer Sanding	9	(Gravity) 1.6-1.8 mm	1 light closed coat
1-3 mins until matt	1-2 (3/4) full coats without flash-off	30 mins at 20°C	10 mins at 20°C

Be šlifavimo

3 : 1 : 2 Autosurfacer Optima Autosurfacer Optima Hardener Non-Sanding Autosurfacer Optima Reducer Non-Sanding Autosurfacer Optima Plastic Additive	15	(Gravity) 1.2-1.4 mm	1 flowing coat
15 mins at 20°C	Recoatable within 24 hours at 20°C		

Mažesnės dažų sąnaudos

Aukščiausios kokybės Autosurfacer Optima gruntas: puikus paviršius minimalios sąnaudos.

Greitas džiūvimas

Grunto Autosurfacer Optima savybės užtikrina mažesnės energetikos sąnaudas. Gruntas greitai džiūsta kambario temperatūroje, IR spinduliuose ir prie 60°C - ciklas trumpėja, auga pralaidumas, dėl to aptarnaujama daugiau automobilių.

Universalus

Šiuo gruntu galima dengti įvairius paviršius be papildomų paruošimų - plienas, aliuminis, platasmasės, sena danga. Naudojant tiesiai ant metalų, garantuojamas sukibimas ir antikoroziija



Telefonas:
+37060648525



El. paštas:
info@aipa.lt